

Anexă la H.C.L. nr. 55/29.09.2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: „Pod peste Pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejești, sat Colibași, jud. Olt, ca urmare a modificării cotei de TVA de la 20% la 19 %

TITULAR: Comuna Strejesti, judetul Olt
BENEFICIAR: Comuna Strejesti, judetul Olt
AMPLASAMENT : Sat Colibasi, comuna Strejesti, judetul Olt – Regiunea de dezvoltare 5 SUD - VEST OLTENIA, România
PROIECTANT : S.C. ROBRICONS S.R.L.

VALOAREA INVESTITIEI SI SERVICIILOR:

| | lei (inclusiv TVA 19%) |
|---|---------------------------|
| TOTAL GENERAL | 1.303.417 lei |
| Cheltuieli eligibile (bugetul de stat) din care : | 1.227.591 lei |
| - lucrări : | 1.147.611 lei |
| -servicii proiectare : | 79980 lei |
| Cheltuieli neeligibile (bugetul local) | 75.826 lei |

SURSA DE FINANȚARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE PROPRIE :

In conformitate cu O.U.G. 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile eligibile in cadrul programului sunt 1.227.591 lei cu T.V.A iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 75.826 lei cu T.V.A (contributie proprie), din care decontate 24886 lei, rămânând un rest de cofinanțare de **50.940 lei.**

INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :

- Lățimea părții carosabile : 5,50 m (pod cu o singură bandă de circulați);
- Partea transversală a carosabilului : 2,5 %;
- Podul are fundații indirecte pe piloți forțați cu diametrul de 1080 mm;
- Lungimea piloților : 18 m;
- Înălțimea radierelor : 1,20m;
- Numărul grinzilor în secțiune : 4 buc.;
- Placa de suprabetonare din beton armat C25/30(B400) și armături din oțel PC 52;
- Lungimea totală a podului : 32 m;
- Podul are rampe în lungime de 100 m.
- Rampele au lățimea părții carosabile de 5,5 m și următoarea structură rutieră : fundație din balast, sort 0-63 mm, în grosime de 25 cm după compactare; strat de piatră spartă împănată, în grosime de 12 cm; strat de bază din mixtură asfaltică AB 31,5, în grosime de 6 cm; strat de uzură din beton asfaltic BAPC16, în grosime de 4 cm.

Președinte de ședință,
Zidaru Adrian

Secretar,
Neașu Sorin

